

För pyroelektrisk sensor

> Pyrobox kompakt

- Bedömning av gångtrafik på trottoarer och i korsningar
- Utvärdering av trafik på fleranvändarvägar, på stränder och i grönområden
- Förståelse för samt förbättring av kommersiell gångtrafik (stegljud)
- Identifiering av trafiktoppar

Mått: 23 x 10 x 18 cm (9 x 3.9 x 7 tum)
Vikt: 2,6 kg (5.9 lb)
Batterilivslängd: 10 år
Drifttemperatur: -20°C - +50 °C (-40°F till 140°F)
Känslighet:
 1°C skillnad mellan kropps- och yttertemperatur
Vattentät: IP 68
Material: stötsäker polyuretan
Färg: grå (eventuellt kan andra levereras på begäran)



> Pyrostolpe

Systemet är speciellt anpassat för:

- Kraftigt eroderad eller mycket hård mark
- Tillfällig registrering: utrustningen kan lätt flyttas.
- Räkning av gångtrafikanter på snötäckt mark
- Räkning av blandad trafik (gående, cyklister, inlineåkare)
- Räkning i stadsmiljö: Utvärdering av trender

Loggenhetens batterilivslängd: 10 år
Temperatur: -20 °C till +50 °C (-40 °F till 122 °F)
Vattentät: IP 6.8 (dränkning eller total permanent fuktighet)
Minimal känslighet: 1°C skillnad mellan kropps- och yttertemperatur



> Pyropelare (för pyrolins)

- System utvecklat för registrering INOMHUS (turistbyråer, historiska monument, kyrkor, infocenter, butiker, etc.)
- Ingen installation erfordras: PYROPELAREN placeras helt enkelt på golvet. Placeringen måste väljas omsorgsfullt.
- PYROPELAREN med en sensor bör placeras bredvid en 1 meter bred passage och med två sensorer mitt i passagen (två pyrolinsler riktade mot olika håll).

Storlek: Mått: 13 x 13 cm (5,1 x 5,1 tum) / höjd = 73 cm (28,7 tum) / Erforderlig golvyta: 30 x 30 cm (11,8 x 11,8 tum)
Vikt: 7 kg (15,4 lb)
Material: Svartlackerat trä
Installation: Direkt på golvet (även på ojämnt underlag: justerbara fötter)
Säker tillgång till loggenheten: Klaff med nyckellåsning



För akustikplatta

> Asfaltsats

För installation i stadsmiljö (t.ex. stenläggning) har det tagits fram en blandning av returgummi och grus som imiterar asfalt men bibehåller den flexibilitet som krävs för exakt registrering. Denna blandning görs på plats när plattorna är installerade. På begäran tillhandahålls en detaljerad manual.

> Flytplatta

- För installation av registreringsutrustning i stadsmiljö föreslår vi ett alternativ med en flytplatta för diskret installation på alla slags hårda underlag (asfalt, betong etc).
- Plattan kan täckas med all slags material. En skumtätning runt plattan säkerställer den flexibilitet som krävs för registrering.

> Vaxkakeöverdrag

Vaxkakeöverdraget, som monteras direkt på plattan i fabrik, ger goda resultat i följande situationer:

- Hårt underlag: vaxkakeöverdraget täcks av endast 1 cm (0,4 tum) och överför därmed fotstegens fulla tryck. (använd flytplattan vid mycket hårt underlag)
- Löst underlag: sand eller grus fastnar i vaxkakestrukturen och skyddar därmed plattan.



PDA (Handdator)

- Viktig för insamling av data via infraröd länk. En minidator som integrerar många funktioner: almanacka, kalkulator, adressbok, tangentbord etc.
- Räckvidden varierar mycket med tiden. Var vänlig ta alltid kontakt med oss inför beställning för att få aktuella hänvisningar och priser.



Magnetnyckel



För upplåsning av loggenheten från standbyläge + nollställning av loggenhetens bildskärm, med undantag för eco-combo sortimentet.

Extrakabel



Varje sensor levereras med 4 meter (13 fot) kabel. Förlängning på upp till 10 m (33 fot) är möjlig i samband med beställning.

Tillval

- Inspektionslucka rainbird eller B125 för installation i stadsmiljö
- Från fabrik förmonterad inspektionslucka levereras på begäran
- PDA
- Extra batteri

